

Controlador básico para la gestión del riego y la nutrición vegetal.

- ▶ Incorpora 16 salidas digitales + 8 entradas digitales, ampliable hasta 32 salidas digitales* solo en tensión de alimentación y maniobra 24 V AC.
- *Requiere una tarjeta de expansión adicional de 16 salidas digitales.
- ▶ Presenta la posibilidad de salidas latch (15 salidas).
- ▶ Disponible en modelo empotrar para instalación en cuadro eléctrico y modelo superficie para instalación en pared o muro.
- ▶ Idiomas del controlador disponibles: español, inglés, francés y portugués.



+ Características generales

Tensión de alimentación	12 VDC / 24 VAC
Arranque motor diesel	✓
Número máximo de bombas	9
Número máximo de filtros	9
Número máximo de abonos	9
Número máximo de inyectoras	9
Número máximo de agitadores	9
Válvula maestra	1
Número máximo de válvulas	32 (15 latch)
Programas de riego	24

Activación del programa por horario o demanda	✓
Número máximo de demandas	8
Lectura de contadores	8
Grupos de válvulas por programa	8
Válvulas por agrupación	7
Bombas por agrupación	9
Abonos por agrupación	4
Riego por tiempo	✓
Lectura de caudal	✓

+ Ampliaciones opcionales

Control pH y lectura CE
Comunicación*

* Posibilidad de comunicación mediante una sencilla App para la programación y las consultas de estados, incorporando un módem.

* SISTEMA AZUD, S.A se reserva el derecho de cambiar las características de estos productos sin previo aviso.