

# NTC SONDA HR Y TEMP.

NTC SENSOR RH AND TEMP. ○ NTC CAPTEUR HR ET TEMP.



**nutricontrol**

Automatic Fertigation & Climate Control



## **Monitorización**

**NTC SONDA HR Y TEMP. SDI-12 CR** mide la temperatura y la humedad relativa ambiente.

### **Características principales:**

- Alta sensibilidad.
- Rápido tiempo de respuesta.
- Larga vida útil.
- Bajo consumo.
- Buena estabilidad de salida
- Alta temperatura y alta humedad ambiente para uso a largo plazo.

## **Monitoring**

**NTC SENSOR RH AND TEMP. SDI-12 QC** measures the ambient temperature and relative humidity.

### **Main features:**

- High sensitivity.
- Fast response time.
- Long service life.
- Low consumption.
- Good stability of output.
- High temperature and high humidity environment for long-term use.

## **Visualisation**

**NTC CAPTEUR HR ET TEMP. SDI-12 CR** mesure la température ambiante et l'humidité relative.

### **Caractéristiques principales:**

- Haute sensibilité.
- Temps de réponse rapide.
- Longue durée de vie.
- Faible consommation.
- Bonne stabilité de la sortie.
- Environnement à haute température et haute humidité pour une utilisation à long terme.



**Nutricontrol España**  
Polígono Industrial Cabezo Beaza  
C/ Bucarest, 26 30353 Cartagena (España)  
Tel.: +34 968 123900  
nutricontrol@nutricontrol.com

**Nutricontrol México**  
Carr. Internacional No. 2620-A  
Issstesin C.P.80026 Culiacán, Sinaloa (México)  
Tel: (667) 146-61-74  
infomexico@nutricontrol.com

**FertiSystèmes**  
Bloc E num.27 Lot Argana  
Avenue Ahmed Al Hiba Ait Melloul, Agadir (Maroc)  
Tel: +212 0528 30 86 74  
fertisystemes@fertisystemes.com

**NTC SONDA HR Y TEMP. METEO SDI-12 CR  
NTC SENSOR WEATHER RH Y TEMP. SDI-12 QC  
NTC CAPTEUR HR ET TEMP. MÉTÉO SDI-12 CR**

**Características generales  
General features / Caractéristiques générales**

Alimentación Power Alimentation	12 – 24 VDC
Salida Output Sortie	SDI-12
Conexión Connection Connexion	Conector rápido / Quick connector / Connecteur rapide
Temp. de trabajo Work Temp. Temp. de travail	-40 – +80 °C
Material Material Matériel	ABS
Protección Protection Protection	IP65
Peso Weight Poids	120 g
Cable Cable Câble	5 m

**Temperatura  
Temperature / Température**

Rango Range Plage	-40 – +60 °C
Resolución Resolution Résolution	0.1 °C
Precisión Accurate Précision	± 0.5 °C

**HR  
RH / HR**

Rango Range Plage	0 – 100%
Resolución Resolution Résolution	0.5 %
Precisión Accurate Précision	± 3 %

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de la tabla.  
The company reserves the right to modify the data on the table. / La société se réserve le droit de modifier sans préavis les données de ce tableau.