

AZUD GENIUN

PC TD

Tubería de riego por goteo versátil, diseñada para maximizar el retorno de la inversión en instalaciones de riego.

Fabricada en espesor bajo (TD), con gotero plano integrado autocompensante para un riego eficiente de más de 5 años



Características técnicas

Más de 5 años
Autocompensante
Integrado
Terrenos irregulares

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	Área de filtración	K	X	Presión de autocompensación	Grado de filtrado recomendado
	l/h	mm²			bar	micron
1L	1	56	1	0	0.4 - 4.0	130
1.6L	1,6	56	1,6	0	0.4 - 4.0	130
2L	2	56	2	0	0.4 - 4.0	130
3.8L	3,8	56	3,8	0	0.4 - 4.0	130

Datos técnicos tubería

Tipo de tubería	Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión máxima	KD
		mm	mm	bar	
COMPACT	160	16,2	0,38	2,2	0,4
	220	22,2	0,38	1,8	0,18

Longitud máxima de ramal



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros								
		0,2	0,25	0,3	0,33	0,4	0,5	0,6	0,75	1
160	1L	186,6	224,75	261	281,49	328	389,5	447	527,25	649
	1.6L	137,2	165,25	192	207,24	241,6	287	329,4	389,25	479
	2L	118,4	143	165,9	179,19	208,8	248,5	285	336,75	415
	3.8L	77,8	94	109,2	117,81	137,6	163,5	188,4	222	274
220	1L	316,4	378	435,6	468,6	541,6	638,5	728,4	853,5	1,043
	1.6L	232,8	278,25	320,7	345,18	399,2	471	537,6	630	771
	2L	201,2	240,5	277,5	298,65	345,6	407,5	465,6	546	667
	3.8L	132,4	158,25	182,7	196,68	227,6	269	307,2	360,75	441



Datos logísticos

Tipo de tubería	Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm		m			
COMPACT	160	0,38	Bobina Cartón	1,100	12	480	528
	160	0,38	Bobina Cartón	1,200	12	480	528
	220	0,38	Bobina Cartón	800	12	480	528
	220	0,38	Bobina Cartón	850	12	480	528
	220	0,38	Cartón	850	12	480	528
	220	0,38	Cartón	800	12	480	528

Productos relacionados

AZUD | FIT



Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT